


# L'ENGAGEMENT DURABLE DES CHANTIERS BOIS



## LE SUPPORT BOIS

LES ESSENCES	4
LES DÉSORDRES DU BOIS	
SEIGNEURIE® PROTÈGE ET DÉCORE TOUS LES BOIS	5

## GUIDE DE CHOIX INTÉRIEUR

TRAITEMENTS	9
SOLUTIONS TRANSPARENTES	
SOLUTIONS OPAQUES	
CRITÈRES DE CHOIX DES PRODUITS BOIS INTÉRIEUR	11

## GUIDE DE CHOIX EXTÉRIEUR

TRAITEMENTS	15
SOLUTIONS TRANSPARENTES	
SOLUTIONS OPAQUES	
CRITÈRES DE CHOIX DES PRODUITS BOIS EXTÉRIEUR	17

## GUIDE TECHNIQUE

SOLUTION INCOLORE SUR BOIS	20
ITE SUR MAISONS À OSSATURE BOIS	22
SOLUTION ANTI-TERMITES	24
SEIGNEURIE® ET LA DÉMARCHE HQE™	26

# Seigneurie®



**N°1** français des peintures et revêtements en bâtiment destinés aux professionnels, Seigneurie® est reconnue comme la marque de référence des grandes entreprises, des prescripteurs et des applicateurs. Marque du Groupe PPG, elle est à l'origine d'innovations technologiques majeures qui ont compté dans le secteur du bâtiment.

**Engagements de performances,**

en proposant des peintures intérieures d'entretien facile et à l'excellente durabilité ainsi que des produits bois et façade aux performances techniques les plus élevées.

**Engagements environnementaux et de santé,**

en recommandant des peintures respectueuses pour l'homme et son environnement, conformes aux exigences réglementaires actuelles.

**Engagements esthétiques,**

en offrant des aspects variés et une palette de teintes la plus large possible pour personnaliser, décorer, animer, favoriser l'accessibilité, embellir les locaux ou les façades et pérenniser la décoration intérieure ou extérieure.

# Le support bois

Pour choisir la mise en peinture ou en lasure adaptée, il est nécessaire de connaître le support traité et plus particulièrement son essence. Certaines d'entre elles imposent d'utiliser des systèmes spécifiques afin de les protéger de manière optimale.

## Les essences

### LES RÉSINEUX

La plupart d'entre eux sont des conifères. Assez souples et de grande portée, on les retrouve en intérieur comme en extérieur.

#### Utilisations principales :

lambris, bardages, menuiseries, charpentes.

### LES FEUILLUS EUROPÉENS

Bois denses, durs, dotés d'une bonne résistance mécanique et pour certains, d'une insensibilité aux attaques biologiques.

#### Utilisations principales :

menuiseries, anciennes constructions, charpentes, lambris.

### LES TROPICAUX


Ces bois sont résistants et durables avec une grande richesse d'aspects et de coloris à l'état naturel. Ils résistent très bien en atmosphère humide.

#### Utilisations principales :

clôtures, lambris, petites menuiseries, bardages.

## Les désordres du bois

Non traité et non protégé, le bois subit les agressions atmosphériques : soleil, humidité, variation de température... qui entraînent des désordres pouvant affecter le matériau jusqu'à sa dégradation complète.



Afin d'éviter ces désordres, il est nécessaire de protéger le matériau bois, particulièrement en extérieur grâce à des produits techniques, peintures, lasures ou vernis dédiés.

### Contre les effets du soleil

La présence de pigments spécifiques dans les peintures et les lasures forme un film protecteur aux rayons UV.

### Contre les effets de l'humidité

Les films de peintures et lasures sont :

- hydrofuges : ils résistent aux eaux de ruissellement ;
- microporeux : ils permettent de laisser s'échapper la vapeur d'eau contenue dans le bois.

Le bois, ainsi protégé de l'humidité, subit moins de variations dimensionnelles.

Seigneurie® en partenariat avec Xylophène® Professionnel protège et décore tous les bois.

Solutions **XYLOPHENE**  
PROFESSIONNEL

Spécialiste du traitement insecticide et fongicide, la gamme Xylophène® Professionnel est composée de 5 produits, adaptés à une utilisation intérieure et extérieure pour le traitement préventif ou curatif de tous les types de surfaces bois et applicables avant tous types de finition.

Solutions **Seigneurie**  
www.seigneurie.com

La gamme Bois Seigneurie® est composée de peintures microporeuses référentes sur le marché pour leur durabilité et leur aspect fini. Seigneurie® propose également une gamme complète de lasures et saturateurs innovante et technique que vous retrouverez sous le nom de Liswood®, ainsi qu'une gamme complète de vernis et de vitrificateurs pour bois.

“ Les professionnels du matériau bois témoignent. ”



### Les conseils pour une bonne qualité

*“Le bois est un matériau de plus en plus prisé, en intérieur comme en extérieur. Pour une qualité pérenne, il est recommandé de toujours appliquer un traitement de préservation avant d'appliquer une finition professionnelle et qualitative.*

*L'entretien du bois se fera simplement par nettoyage, en prenant soin de surveiller les premiers signes de vieillissement. Auquel cas, une couche de finition supplémentaire en entretien redonnera tout à fait vie à votre ouvrage bois. Pour nous, professionnels du matériau bois, utiliser Seigneurie® est une garantie supplémentaire sur la qualité de nos réalisations et les met davantage en valeur. Il est important de pouvoir compter sur des fabricants à la réputation et la technologie prouvées.”*

**Raphael Housset**  
Formateur menuisier - Compagnons du devoir



### Le bois, en évolution constante, requiert une expertise technique

*“Le bois est désormais une réponse qualitative à tous types de construction et pour tous budgets. L'engouement autour de ce matériau est dû notamment à sa faculté à répondre aux objectifs de la RT 2012. Aujourd'hui, les constructeurs de maisons bois ont besoin d'être informés*

*et formés par des spécialistes sur la protection du bois, à la fois contre les insectes et contre les UV. Seigneurie® et Xylophène® Professionnel, par leur largeur de gamme et leur expertise dans le domaine du bois, sont des partenaires essentiels pour Afcobois et répondent à cette demande.”*

**Loïc de Saint-Quentin**  
Secrétaire général d'Afcobois - Syndicat de la construction bois



### Les nouvelles exigences du matériau bois

*“Le marché construction bois dans son ensemble est moins touché par la crise face aux autres marchés du bâtiment, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Reconnu pour ses nombreuses qualités et son esthétisme, le bois est aussi apprécié pour ses coûts avantageux, ou encore sa valeur carbone dans le cadre d'une approche environnementale de la construction.*

*Les demandes sont très variées en fonction de l'image voulue, mais l'apparence bois nature est de plus en plus demandée. L'arrivée, ces derniers temps des produits incolores résistant aux ultra-violets, est une réponse nouvelle qui modifie la donne.*

*La prescription des produits bois est en constante évolution et nous devons tenir compte des nouvelles exigences sanitaires et environnementales. Le partenariat avec Seigneurie® nous permet d'avoir accès à l'expertise nécessaire pour faire les bons choix. Une formation spécifique sur la prescription du bois a par ailleurs été mise au point par notre groupe de travail UNTEC.”*

**Michel Sarrazin**  
Économiste du bâtiment - Référent national Bois à l'UNTEC


# GUIDE DE CHOIX

9

TRAITEMENTS

9

SOLUTIONS  
TRANSPARENTES



Plébiscité pour ses qualités techniques, sa durabilité et ses vertus décoratives, le bois est aujourd'hui omniprésent dans les intérieurs. Ses avantages retiennent l'attention des professionnels, qui le prescrivent en construction neuve comme en rénovation, avec des solutions combinant qualité et respect de l'environnement. Parce qu'il est un matériau vivant, le bois requiert un soin particulier pour conserver toutes ses qualités dans le temps. Les produits de traitement **Xylophène® Professionnel** apportent toutes les réponses nécessaires aux professionnels pour

# INTÉRIEUR

9

SOLUTIONS  
OPAQUES

11

CRITÈRES  
DE CHOIX  
INTÉRIEUR



protéger les bois et assurer leur durabilité. La beauté de ses surfaces et la noblesse de ses essences font du bois une solution de décoration toujours aussi prisée. Son succès est d'autant plus fort et durable que le bois participe aussi bien à des décors classiques qu'à des réalisations contemporaines. Pour cette raison, **Seigneurie**® propose aux professionnels des solutions décoratives de haute qualité, permettant de valoriser et de personnaliser les décors intérieurs avec de multiples possibilités de teintes, d'effets et de styles.

TRAITEMENT,  
PROTECTION  
ET DÉCORATION







## TRAITEMENTS INSECTICIDES ET FONGICIDES POUR BOIS

	PRÉSERVATION	FONCTION
Menuiseries	Xylophène C2000	Insecticide
Charpentes	Xylophène C2000	Insecticide
Lambris	Xylophène C2000	Insecticide
Parquets	Xylophène SOR 40	Insecticide et fongicide

## PROTECTION ET DÉCORATION DU BOIS - Solutions transparentes

	LASURE	SATURATEUR	VERNIS		VITRIFICATEUR
	Satin	Satin	Mat	Satin	Mat/Satin/Brillant
Menuiseries	Liswood O'Satin Évolution	Inapproprié	Vernis Mat Ciré	Vernis Satiné	Inapproprié
Charpentes	Liswood O'Satin Évolution	Inapproprié	Inapproprié	Inapproprié	Inapproprié
Lambris	Liswood O'Satin Évolution	Liswood O'Saturateur	Vernis Mat Ciré	Vernis Satiné	Inapproprié
Parquets	Inapproprié	Inapproprié	Inapproprié	Inapproprié	Solwood Classic* Solwood Intense* Solwood Traffic*

### ZONE CONSEIL


Sur un bois décoloré, il est possible d'appliquer une couche de Liswood Mat teintée pour colorer le bois, puis une couche de vernis.

\*Disponibilité fin 2013

## PROTECTION ET DÉCORATION DU BOIS - Solutions opaques

	LASURE OPAQUE	PEINTURE MICROPOREUSE		LAQUE		
	Mat	Satin	Brillant	Mat	Satin	Brillant
Menuiseries	Liswood O'Paque	Texwood Évolution	Pantor Évolution	Prémior Mat	Prémior Satin Soydor Évolution	Prémior Brillant
Charpentes	Liswood O'Paque	Texwood Évolution	Pantor Évolution	Inapproprié	Inapproprié	Inapproprié
Lambris	Liswood O'Paque	Texwood Évolution	Pantor Évolution	Prémior Mat	Prémior Satin Soydor Évolution	Prémior Brillant
Parquets	Inapproprié	Inapproprié	Inapproprié	Inapproprié	Inapproprié	Inapproprié

CRITÈRES  
DE CHOIX



## SOLUTIONS TRANSPARENTES

	Finition				Compatibilité aux essences de bois				Nuancier	Classement air intérieur	Chantiers HQE™
	Phase	Aspect	Conservation de l'aspect naturel du bois	Tendu	Résineux	Feuillus	Tropicaux	Cas particulier : Chêne & Châtaignier			
Liswood O'Satin Evolution		Satin	+++++	+++	V	VV	VV	⚠️⚠️	Liswood Teintes Naturelles		
Liswood O'Saturateur		Satin	+++++	Non filmogène	V	VV	VV	⚠️⚠️	Liswood Teintes Naturelles		
Vernis Mat Ciré		Mat	+++	+++++	VV	VV	⚠️	VV	Incolore		
Vernis Satiné		Satin	+++	+++++	VV	VV	⚠️	VV	Incolore		
Solwood* Classic		Mat / Satin / Brillant	+++	+++++	VV	VV	⚠️	VV	Incolore	À définir	
Solwood* Intense		Satin	+++	+++++	V	VV	VV	V	Incolore	À définir	
Solwood* Trafic		Satin	+++	+++++	V	VV	VV	VV	Incolore	À définir	

\* Disponibilité fin 2013

## SOLUTIONS OPAQUES

	Finition						Compatibilité aux essences de bois				Nuancier	Classement air intérieur	Chantiers HQE™
	Phase	Aspect	Conservation de l'aspect naturel du bois	Opacité	Tendu	Blancheur	Résineux	Feuillus	Tropicaux	Cas particulier : Chêne & Châtaignier			
Liswood O'Paque		Mat	++	++	++	+++++	V	VV	VV	⚠️⚠️	Le Chromatic® Liswood O'Paque		
Texwood Evolution		Satin	+	+++	+++	+++++	V	VV	VV	⚠️⚠️	Le Chromatic®	Non concerné	
Pantor Evolution		Brillant	+	+++++	+++++	++	VV	VV	⚠️	VV	Le Chromatic®		
Prémior Mat		Mat	+	+++++	+++++	+++	V	VV	VV	⚠️⚠️	Le Chromatic®		
Prémior Satin		Satin	+	+++++	+++++	+++	V	VV	VV	⚠️⚠️	Le Chromatic®		
Prémior Brillant		Brillant	+	+++++	+++++	+++	V	VV	VV	⚠️⚠️	Le Chromatic®		
Soydor Evolution		Satin	+	+++++	+++++	++	VV	VV	⚠️	VV	Le Chromatic®		

Très recommandé    Recommandé    Possible mais non recommandé    Non recommandé

# 2 GUIDE DE CHOIX

15  
TRAITEMENTS

15  
SOLUTIONS  
TRANSPARENTES



Le bois reste un matériau très utilisé en extérieur, il est même un élément constitutif indispensable de certains styles architecturaux régionaux. Exposés aux agressions continues du climat et des insectes xylophages, les bois extérieurs doivent pouvoir être protégés dans le temps. La gamme des produits de traitement **Xylophène® Professionnel** apporte

# EXTÉRIEUR


15  
SOLUTIONS  
OPAQUES


17  
CRITÈRES  
DE CHOIX  
EXTÉRIEUR



aux professionnels la garantie de réponses efficaces et adaptées à tous leurs chantiers. Avec les gammes **Seigneurie**<sup>®</sup>, les professionnels peuvent combiner protection et décoration avec l'assurance d'un résultat de haute qualité, qui respecte les bois et valorise la réalisation, en neuf comme en rénovation.

TRAITEMENT,  
PROTECTION  
ET DÉCORATION





## TRAITEMENTS INSECTICIDES ET FONGICIDES POUR BOIS

TYPE DE TRAITEMENT	PRÉSERVATION
Menuiseries	Xylophène M2000
Bardages	Xylophène M2000
Terrasses	Xylophène M2000
Si bois tannique	Xylophène SOR 40

## PROTECTION ET DÉCORATION DU BOIS - Solutions transparentes

TYPE DE PRODUIT	LASURE		SATURATEUR	VERNIS
	Mat	Satin		
Aspect	Mat	Satin	Satin	Brillant
Menuiseries	Liswood Mat	Liswood Fluide Satin Liswood Gel Satin Liswood O'Satin Évolution	Inapproprié	Vernis Lustra Marin
Bardages	Liswood Mat	Liswood Fluide Satin Liswood Gel Satin Liswood Sunblock Incolore Liswood O'Satin Évolution	Liswood Saturateur Liswood O'Saturateur	Vernis Lustra Marin
Terrasses	Inapproprié	Inapproprié	Liswood Saturateur Liswood O'Saturateur	Inapproprié

### ZONE CONSEIL

Pour lasurer les surfaces horizontales des garde-corps, adopter le système Liswood Mat en trois couches : ce système moins filmogène et très imprégnant, supportera mieux les variations dimensionnelles du bois dues à la stagnation de l'eau.


## PROTECTION ET DÉCORATION DU BOIS - Solutions opaques

TYPE DE PRODUIT	LASURE OPAQUE	PEINTURE MICROPOREUSE	
		Satin	Brillant
Menuiseries	Liswood O'Paque	Texwood Évolution Primwood Bâtiment Évolution	Pantor Évolution
Bardages	Liswood O'Paque	Texwood Évolution Primwood Bâtiment Évolution	Pantor Évolution
Terrasses	Liswood O'Paque	Inapproprié	Inapproprié

### ZONE CONSEIL

Pour l'utilisation de teintes foncées en extérieur, préférer les peintures en phase aqueuse. Peindre systématiquement les deux faces et les champs d'un même panneau.

# CRITÈRES DE CHOIX





## SOLUTIONS TRANSPARENTES

	Finition						Compatibilité aux essences de bois					
	Phase	Aspect	Conservation de l'aspect naturel du bois	Tendu	Durabilité	Résineux	Feuillus	Tropicaux	Cas particulier : Chêne & Châtaignier	Nuancier	Chantiers HQE™	
Liswood Mat		Mat	+++++	++++	++	VV	VV	!	VV	Liswood Teintes Naturelles		
Liswood Fluide Satin		Satin	+++++	++++	++	VV	VV	!	VV	Liswood Teintes Naturelles		
Liswood Gel Satin		Satin	+++++	++++	++	VV	VV	!	VV	Liswood Teintes Naturelles		
Liswood O'Satin Évolution		Satin	+++++	++++	++	V	VV	VV	!!	Liswood Teintes Naturelles		
Liswood Sunblock Incolore		Satin	+++++	++++	++	V	VV	VV	!!	Incolore		
Liswood Saturateur		Satin	+++++	Non filmogène	+	VV	VV	!	VV	Liswood Teintes Naturelles		
Liswood O'Saturateur		Satin	+++++	Non filmogène	+	V	VV	VV	!!	Liswood Teintes Naturelles		
Vernis Lustra Marin		Brillant	+++	++++	++	VV	VV	!	VV	Incolore		

## SOLUTIONS OPAQUES

	Finition						Compatibilité aux essences de bois					Label	Chantiers HQE™
	Phase	Aspect	Conservation de l'aspect naturel du bois	Opacité	Tendu	Durabilité	Résineux	Feuillus	Tropicaux	Cas particulier : Chêne & Châtaignier	Nuancier		
Texwood Évolution		Satin	+	+++	+++	++++	V	VV	VV	!!	Le Chromatic®		
Primwood Bâtiment Évolution		Satin	+	++++	++++	++++	VV	VV	!	VV	Le Chromatic®		
Pantor Évolution		Brillant	+	++++	++++	++++	VV	VV	!	VV	Le Chromatic®		
Liswood O'Paque		Mat	++	++	++	+++	V	VV	VV	!!	Le Chromatic® Liswood O'Paque		

Très recommandé

Recommandé

Possible mais non recommandé

Non recommandé


# 3 GUIDE

20

SOLUTION  
INCOLORE  
SUR BOIS

22

ITE  
SUR MAISON À  
OSSATURE BOIS



Au-delà d'utilisations traditionnelles où il a fait les preuves de ses évidentes qualités, le bois est désormais utilisé dans des projets constructifs très innovants. Le bois extérieur devient ainsi un matériau synonyme de haute performance, grâce à l'action de traitements qui affirment ses qualités naturelles et les prolongent dans le temps. Le système **Liswood® Sunblock Incolore** permet ainsi de conserver au bois son aspect naturel au fil des saisons, par une action en surface comme

# TECHNIQUE

24

SOLUTION  
ANTI-TERMITES


26

SEIGNEURIE®  
ET LA DÉMARCHE  
HQE™



en profondeur. Avec **Reverthimono.MOB**, les professionnels peuvent désormais réaliser une ITE dans le cadre d'une réalisation de maison à ossature bois. Enfin, il est possible aujourd'hui de répondre efficacement à la réglementation anti-xylophage avec la mise en œuvre d'un film anti-termites **Termiprotect®**.

## SOLUTION INCOLORE SUR BOIS



Causé par le rayonnement du soleil, le phénomène de photo-oxydation est à l'origine de la dégradation du bois. Cette réaction photo-chimique, développée au cœur du bois, dégrade la lignine (principal composant du bois) provoquant ainsi grisaillement, craquelage et déformation.

Afin d'éviter ce phénomène de grisaillement, il est essentiel de protéger le bois exposé avec un film de peinture ou de lasure contenant des pigments. En effet, les pigments font fonction d'anti-UV et protègent le bois des rayonnements du soleil. C'est pourquoi, **il est traditionnellement déconseillé d'utiliser une lasure incolore** (donc sans pigment) **sur bois brut en extérieur.**

Pourtant, conserver l'aspect naturel du bois est l'une des prédominantes esthétiques modernes. Seigneurie® a donc mis au point **une nouvelle technologie qui vous offre la possibilité de conserver la teinte naturelle du bois**, grâce à une lasure transparente incolore, tout en protégeant votre support du grisaillement :

**Liswood® Sunblock Incolore.**



## Grâce au système Liswood® Sunblock Incolore,

composé à la fois d'un fixateur de lignine et d'absorbeurs d'UV nouvelle technologie, conserver l'aspect naturel du bois en extérieur, devient possible.

Pour empêcher le phénomène de photo-oxydation, Liswood® Sunblock Incolore agit au cœur du bois et le protège également en surface, grâce à deux produits complémentaires pour une protection anti-UV totale.

### STABILISATEUR



Liswood® Sunblock  
Incolore  
Stabilisateur

Imprégnation au cœur du bois :  
fixation de la lignine

### FINITION



Liswood® Sunblock  
Incolore  
Finition

Agit à la surface du bois :  
absorption des UV


La lignine est « figée » :  
pas de dégradation  
=  
Photo-oxydation évitée

Contient des absorbeurs d'UV d'origine  
minérale, remplaçant les pigments et invisibles  
à l'œil nu  
=  
Le film reste donc incolore

### BÉNÉFICES CLIENTS

Caractéristiques techniques	Liswood® Sunblock Incolore
Stabilisateur bloquant la dégradation de la lignine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet l'utilisation d'un film incolore à l'extérieur, sans dégradation du bois</li> </ul>
Finition comportant des absorbeurs d'UV d'origine minérale, de nouvelle technologie	
Finition à base de résines 100 % acryliques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Film souple résistant aux variations du bois</li> </ul>
Microporeux et hydrofuge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laisse respirer le bois tout en étant imperméable aux eaux de pluie</li> </ul>
Aspect satin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme à l'esthétique contemporaine</li> </ul>
Phase aqueuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas d'odeur</li> <li>• Respect de l'environnement et de la santé du peintre</li> </ul>


ITE  
SUR MAISON À  
OSSATURE BOIS



Revithermono.MOB est un système d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) spécifiquement **conçu pour les bâtiments à ossature bois**. Associant un isolant PSE à l'Enduit Monocolle utilisé aussi bien en produit de collage qu'en enduit de base armé, Revithermono.MOB bénéficie d'une mise en œuvre certifiée par un Avis Technique du CSTB (7/10-1464) et d'un Agrément Technique Européen (ETA 04/0062) certifiant l'association des différents constituants et leurs caractéristiques techniques.

## Revithermono.MOB

- 1** Ossature bois
- 2** Panneau de contreventement
- 3** Isolant
- 4** Enduit de base
- 5** Armature
- 6** Enduit de finition



SYSTÈMES		FINITION				
Nom	Technologie	Produits	Perméabilité vapeur d'eau	Tenue aux intempéries	Aspect final	Classement au feu
Revithermono. MOB	Pâte prête à l'emploi sur PSE	Pantigrès n°2	+++	++	Ribbé moyen	B
		Crépitéx TR 2.0	+++	+++	Taloché fin	C
		Crépitéx TR 2.5	+++	+++	Taloché moyen	C
		Crépitéx Système Lisse 2.0	++	++	Enduit lisse	-
		Minertex	+++++	+++++	Pierre de taille	B

Esthétiques et techniques, les gammes de revêtements de finition **Crépitéx** et **Pantigrès** permettent d'allier une esthétique contemporaine d'aspect taloché ou ribbé à des caractéristiques techniques très avantageuses : souplesse et facilité d'application, bonne résistance dans le temps.



**Pantigrès n° 2**  
Application manuelle  
Aspect ribbé



**Crépitéx TR 2.0**  
Application manuelle  
Aspect taloché fin



**Crépitéx Système Lisse 2.0**  
Application manuelle  
Aspect enduit lisse




**Crépitéx TR 2.0**  
Application mécanisée  
Aspect taloché fin



**Minertex**  
Application manuelle  
Aspect pierre de taille  
(après ponçage)

## SOLUTION ANTI-TERMITES



### Les termites : un fléau qui se propage

Plusieurs des 2 600 espèces de termites recensées dans le monde sévissent en France, essentiellement dans les régions côtières du sud et de l'ouest, ainsi qu'en Ile-de-France. Les termites sont des insectes sociaux (vivant en colonies), communiquant, organisés en castes et qui se répartissent les tâches. Xylophages (se nourrissant de bois), les termites se déplacent sous terre et évitent le contact avec la lumière. Ils peuvent provoquer l'effondrement d'un bâtiment en rongant discrètement toutes ses poutres et éléments de charpente en bois.





## Lutte contre les xylophages : les obligations légales

La propagation inquiétante des attaques xylophages a conduit à la mise en place d'un encadrement législatif de protection des bâtiments avec la « loi termites » dès 1999, renforcée par des mesures réglementaires avec l'arrêté du 27 juin 2006.

- La loi n° 99-471 du 8 juin 1999 (extrait du décret n° 2006-591 relatif à l'article 7).
- Art. R. 112-2. – Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages (...).

## L'arrêté du 27 juin 2006

### Rend obligatoire :

- la mise en place d'une barrière de protection entre le sol et le bâtiment dans les départements classés termites (protection préventive de toutes les constructions neuves dans ces départements),
- l'utilisation de bois dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les termites (d'une durabilité minimale d'efficacité de dix ans dans les départements classés termites).

### Les solutions de protection envisageables sont :

- une barrière physique,
- une barrière physico-chimique,
- un dispositif de construction contrôlable (sauf D.O.M.).

## Une réponse efficace et conforme : le film anti-termite Termiprotect®

Conforme à l'arrêté du 27 juin 2006, Termiprotect® Film est une barrière physico-chimique anti-termite utilisée en pré-construction. C'est un film polyéthylène infranchissable dont les principes actifs sont intégrés dans la masse.



Visuel	Caractéristiques techniques	Supports	Avantages	Dimensions
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Film tri couches (anti-franchissement, répulsive et létale)</li> <li>• Pose sur tous types de dalles avant construction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur remblais</li> <li>• Sur supports maçonnerie conformes au D.T.U. 20.1</li> <li>• Sur béton brut, ciment et autres dérivés</li> <li>• Sur blocs béton</li> <li>• Sur toutes les gaines de tuyauterie, câbles et autres réseaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Répond à l'arrêté du 27 juin 2006</li> <li>• Barrière de protection</li> <li>• Infranchissable</li> <li>• Anti-UV</li> <li>• Certifié CTB-P+</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleau de 165 m<sup>2</sup></li> <li>• Largeur : 5 m</li> <li>• Dossé 1,40 m</li> <li>• Longueur : 33 mètres</li> <li>• Épaisseur : 150 µm</li> <li>• Poids : 23 kg avec mandrin</li> </ul>

## GUIDE TECHNIQUE

# SEIGNEURIE® ET LA DÉMARCHE HQE™

La Haute Qualité Environnementale (HQE™) est une démarche proposée par les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre pour faire les choix les plus conformes au développement durable, à toutes les phases de la construction et de la vie d'un bâtiment : conception, réalisation, utilisation, transformation et déconstruction.

La démarche HQE™ veut répondre à 2 objectifs :

- maîtriser les impacts sur l'environnement extérieur et
- créer un environnement intérieur satisfaisant.

LA DÉMARCHE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (HQE™)			OFFRE DE PRODUITS ET DE SERVICES SEIGNEURIE®	CONTRIBUTION AUX CIBLES HQE™	
Maîtriser les impacts sur l'environnement	Éco-construction	1	Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat (rue, nuisance, pollution...)	1. Nuancier : le Chromatic® un choix de 1 200 nuances contemporaines et durables 2. Nuancier Façade : le Chromatic® Façade, 196 teintes minérales aux tendances contemporaines et respectueuses des diversités régionales 3. Technologie Absolu System® : offre couleur infinie et originale 4. Système de revêtement antisalissure : produit Garnotec de Seigneurie® 5. I.T.E. : large choix d'aspects de finition et gamme de modénature de façade	++++
		2	Choix intégré des procédés et produits de construction (durabilité, extensibilité...)	1. Labels NF Environnement ou Écolabel : systèmes complets de peintures certifiés : Néosoy, Hermina Prémium... 2. Gamme de produits étiquetés A+ en émission et certifiée Écolabel : gamme Élyopor 3. Technologie Absolu System® : haute durabilité des teintes	++++
		3	Chantier à faibles nuisances (tri sélectif des déchets du chantier, réduction du bruit...)	1. Emballage de 120 litres : réduction de plus de 90 % des déchets + facilité de stockage 2. Déchets : reprise et recyclage des emballages et déchets de peinture 3. Isolants : isolants minéraux et isolants recyclables à 100 %	+++
	Éco-gestion	4	Gestion de l'énergie	1. I.T.E. : systèmes complets 2. Produit mécanisable : gains de temps et d'énergie sur chantier : Spraymatic Laque Satin	++++
		5	Gestion de l'eau (eaux usées, recyclage des eaux pluviales)	1. Produits prêts à l'emploi 2. Offre mécanisée et procédé F120 : moins de nettoyage des outils sur chantier	++
		6	Gestion des déchets	1. F120 : emballage de 120 litres réutilisable avec "poche"	+++
		7	Gestion de l'entretien et de la maintenance	1. Entretien : gamme de produits faciles d'entretien	++
Créer un environnement intérieur satisfaisant	Confort	8	Confort hygrothermique (homogénéité des ambiances...)	1. I.T.E. : systèmes complets d'Isolation Thermique Extérieur 2. OUC : système Outside Unlimited Colors®, teintes des nuanciers façades des marques distribuées désormais applicables en extérieur	+++
		9	Confort acoustique (correction, isolation, affaiblissement des bruits d'impacts)	1. Acoustique : produits utilisables sur la majorité des supports acoustiques : Pantex Prémium	++
		10	Confort visuel (éclairage naturel, relation visuelle avec l'extérieur)	1. Nuanciers 2. Technologie Absolu System® 3. Études coloristiques 4. Mise en accessibilité par la couleur 5. Gamme de produits décoratifs	++++
		11	Confort olfactif (ventilation des odeurs désagréables, réduction des odeurs)	1. Odeur : pas d'odeur de solvant dans les peintures en phase aqueuse	++++
	Santé	12	Conditions sanitaires des espaces (hygiène optimale, nettoyage, évacuation des déchets...)	1. Entretien : gamme de produits d'entretien facile	+++
		13	Qualité de l'air (gestion des risques de pollution par l'entretien, gestion des risques de l'air pollué)	1. C.O.V. : produits à très faible émission de C.O.V. 2. Gamme Elyopor : C.O.V. < 1 g/L	+++
		14	Qualité de l'eau (protection des réseaux de distribution collective d'eau, gestion des risques)	1. Offre mécanisée : systèmes mécanisés consommant moins d'eau de lavage	+++



## L'ENGAGEMENT DURABLE SEIGNEURIE®

Seigneurie® mesure les enjeux d'aujourd'hui et de demain et s'engage à travailler de façon concrète et responsable en faveur d'un monde durable.

Notre expérience nous amène à renforcer nos exigences et à appliquer une vision à long terme afin de protéger l'environnement et la santé à travers la conception, la formulation et la fabrication de nos produits. Nos chercheurs étudient et définissent chaque étape du cycle de vie des produits avec la plus grande rigueur, intégrant les nouvelles spécificités des chantiers HQE™.

Notre engagement se traduit également dans le service et le support que nous apportons aux professionnels de la décoration et du bâtiment, dont nous sommes devenus, au fil des ans, la marque de référence.

Par ailleurs, de nombreuses actions sont mises en place pour protéger la santé de l'homme, de nos collaborateurs et de nos clients. Responsabilité, éthique et action durable, telles sont les valeurs fondamentales qui animent Seigneurie® afin d'apporter sa contribution positive au développement durable.



Découvrez et commandez nos documentations sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com)  
Retrouvez toutes les solutions produits de vos chantiers en ligne sur le « Guide prescripteur ».

En partenariat avec



Seigneurie® a choisi



pour la technologie couleur  
dernière génération



Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville  
92565 Rueil-Malmaison cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00

[www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) | [m.seigneurie.com](http://m.seigneurie.com)

